

# Nejvýkonnější traktory se značkou New Holland dorazily do Evropy.

V roce 2009 vstupují do prodeje nejsilnější traktory New Holland s označením T9000. Cesta těchto obrů z domovských USA přes oceán má zatím konec ve Velké Británii, ale překonání kanálu a vstup na “starý kontinent” je jen otázkou času.

Současné zemědělství si tuto techniku žádá a lidé v New Holland jsou zvyklí plnit přání zákazníků, zvláště když je k dispozici odzkoušený koncernový model, který v Evropě již řadu let pracuje. Historické kořeny traktorů New Holland s extra vysokým výkonem také v Evropě sahají hluboko. Před třiceti lety pracovaly na anglických polích kloubové traktory série FW a po nich následoval model Versatile. Nová řada T9000 tak navazuje na úspěšnou tradici a čtyřmi modely s výkony 389 až 543 hp se chystá oslovit farmáře, kteří hospodaří na vysokých výměřích. Každý z modelů zákazníky osloví skvělým převýšením kroučícího momentu a celkovou charakteristikou průběhu výkonu motoru. Tichá a komfortní kabina společně s prověřenou spolehlivostí vám umožní zpracovat rozlehlé pozemky v ten pravý čas.

Traktory řady T9000 jsou osazeny dvěma typy motorů. T9030 a T9040 získávají energii z 12 litrového, šestiválcového motoru s 24 ventily. Model T9060 je pak osazen motorem o objemu 15 litrů. Motory splňují normu Euro III a jsou schopné pracovat na naftu s vysokým podílem biologické složky.

Převýšení kroučícího momentu u všech modelů činí 40%. Motory také umožňují navyšování výkonu a to až od 54 hp a tak se nejsilnější model dostává až na hranici výkonu 600 hp. Uvedené parametry umožňují traktorům pracovat s nářadím o širokém záběru v těžkých podmínkách a na svažitých pozemcích bez nutnosti častého podřazování. Technickou perličkou je pak model T9050, který je osazen motorem s technologií turbo compound jenž zvyšuje výkon a šetří palivo. Energie výfukových spalín roztáčí nejen turbodmychadlo, ale energii využívá také když turbo zrovna není aktivní. Energie získaná z výfukových spalín, která se u klasických motorů ztrácí ve výfuku, umožňuje uspořit 3% paliva oproti stejnému motoru bez technologie turbo compound.

Traktory T9000 jsou osazeny převodovkami 16 x 2 s automatickými režimy pro práci na poli Auto Field a přepravu Auto Road. Automatika pomáhá udržovat motor v optimálních provozních parametrech a tak se obsluha může plně koncentrovat na práci nebo na situaci na silnici.

Traktory T9000 jsou samozřejmě vybaveny i dostatečně dimenzovanou hydraulikou. K pohonu široko záběrových strojů je k dispozici 151 litrů oleje za minutu v pěti okruzích. Stroje lze připojit pomocí masivního tříbodového závěsu nebo do závěsu pro přívěsy, který je součástí samotného rámu stroje.

Pro výkonnost možná důležitější je ale kabina, ze které obsluha stroj ovládá. Tichá a komfortní prostředí vás udrží svěží a koncentrované i při prodloužených směnách. Široká skla umožňují dobrý výhled dopředu, do stran i dozadu. Pohodlná, vzduchem odpružená sedačka s loketní opěrkou se otáčí až o 20 stupňů, což usnadňuje výhled vzad. Sedačka potažená šedou kůží s aktivním odpružením AutoComfort™ nikoho nenechá na pochybách, že právě tento stroj ve vlajkovou loď New Holland v traktorech. Ovládání stroje probíhá pomocí dotykového monitoru IntelliView™ Plus II s širokým 10,4 palcovým monitorem.

Souvrat'ový systém HTS se pak postará i o složité úkony při otáčení na souvrati, vše tak zvládnete provést jedním tlačítkem. Stroj je také vybaven integrovaným systémem automatické navigace a řízení stroje IntelliSteer™, který je propojen s monitorem IntelliView Plus II a hydraulikou řízení. Maximální přesnosti napomáhá i kompenzace při náklonu a překrývání záběru je tak minimální i na svažitéch pozemcích, při pohybu po přímkách nebo křivkách. Obsluha se může plně věnovat připojenému nářadí.

Stroj takové úrovně samozřejmě láká zvědavce a nenechavce. I na to je však New Holland připraven. U T9000 lze standardně zamýkat přístup k prostoru chladičů, plnicí otvory hydraulického a převodového oleje, přístup k baterii a samozřejmě plnicí hrdlo nádrže.

Model	Jmen. výk.	Výkon s nav.	Převýšení MK	Navýšení výk.
T9030	389	428	40%	39 hp
T9040	436	480	40%	43 hp
T9050	492	541	40%	49 hp
T9060	543	597	40%	54 hp

