

APLIKAČNÍ TRUBICE S PROTIÚKAPEM NA DAM-390; 1,3kg/l

Tryska	Síto filtru	Tlak (bar)	Průtok l/min	Dávka v l/ha					
				5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h
DT 1,0 žlutá	50M modré	1	0,34	82	68	58	51	45	41
		1,5	0,44	106	88	75	66	59	53
		2	0,53	127	106	91	80	71	64
		2,5	0,6	144	120	103	90	80	72
DT 1,5 modrá	50M modré	1	0,51	122	102	87	77	68	61
		1,5	0,66	158	132	113	99	88	79
		2	0,8	192	160	137	120	107	96
		2,5	0,9	216	180	154	135	120	108
DT 2,0 červená	50M modré	1	0,68	163	136	117	102	91	82
		1,5	0,88	211	176	151	132	117	106
		2	1,06	254	212	182	159	141	127
		2,5	1,2	288	240	206	180	160	144
DT 2,5 hnědá	24M bílé	1	0,85	204	170	146	128	113	102
		1,5	1,1	264	220	189	165	147	132
		2	1,33	319	266	228	200	177	180
		2,5	1,5	360	300	257	225	200	180
DT 3,0 šedá	24M bílé	1	1,02	245	204	175	153	136	122
		1,5	1,32	317	264	226	198	176	158
		2	1,6	384	320	274	240	213	192
		2,5	1,8	432	360	309	270	240	216
DT 4,0 bílá	24M bílé	1	1,36	326	272	233	104	181	163
		1,5	1,76	422	352	302	264	235	244
		2	2,12	509	424	363	318	283	254
		2,5	2,4	576	480	411	360	320	288
DT 5,0 světle modrá	bez síta	1	1,7	408	340	291	255	227	204
		1,5	2,2	528	440	377	330	293	264
		2	2,66	638	532	456	399	355	310
		2,5	3	720	600	514	450	400	360

Vzdálenost trysek 50cm, tlak měřen před protiúkapovým ventilkem.